

KOMBI 300



Cena	33 087,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	30-40 dni

Dane Techniczne

Wyrówniarka	
Wymiary stołu	mm 300x1500
Średnica wału nożowego	mm 70
Prędkość obrotowa	rpm 5700
Wymiary noży (3 szt.)	mm 300x20x3
Max. grubość zbioru	mm 4
Grubościówka	
Wymiary stołu	mm 300x660
Prędkość podawania	m/1' 7
Min/Max wysokość robocza	mm 4-220
Wiertarka	
Wymiary stołu	mm 250x500
Skok podłużny/poprzeczny/pionowy	mm 205/95/90
Średnica uchwytu	mm 16
Piła formatowa	
Wymiary stołu aluminiowego	mm 220x1000
Wymiary stołu podporowego	mm 1600x315
Prędkość piły głównej/podcinacza	rpm 4500/7000
Średnica piły głównej /otworu	mm 250/30
Max. wysokość cięcia przy 45°/90°	mm 50/80
Max. odległość od tarczy do liniału wzdłużnego	mm 500
Średnica piły podcinacza /otworu	mm 90/22
Frezarka dolnowrzecionowa	
Wymiary stołu	mm 220x1000
Prędkość obrotowa	rpm 2000/3100/4400/7000
Średnica standardowego wrzuciona	mm 30/35/50
Skok pionowy	mm 115
Max. średnica narzędzia pod stołem	mm 160
Głębokość czopowania	mm 55
Moc silnika głównego	3 x HP 3
Waga	kg 560

Wyposażenie Standardowe

Wyposażenie CE:

- Zacisk nr 1
- Osłona frezarki wrzecionowej
- Uchwyt Wescott
- Przedłużenie stołu z ramieniem wahliwym
- Noże nr 3
- Osłona strugarki
- Osłona piły (KOMBI 300)

-
- Profesjonalna osłona wzdłużna na prowadnicy okrągłej (KOMBI 410)
 - Osłona bezpieczeństwa mostka na strugarce
 - Osłony odsysające pył nr 3 Ø 120 mm

Wyposażenie Opcjonalne

- Odliczenie za maszynę bez wiertarki
- Zwiększenie mocy silnika
- Wał spiralny SILENT
- Wał TERSA
- Wózek piły 2200 mm
- Koła transportowe
- Profesjonalny ogranicznik równoległy