

# KOMBI 410



|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Cena         | <b>33 087,00 zł</b> |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b>     |
| Czas wysyłki | <b>30-40 dni</b>    |

## Dane Techniczne

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>Strugarka wyrówniarka</b>             |                             |
| Wymiary stołów                           | mm 400×1800                 |
| Średnica wału nożowego                   | mm 70                       |
| Prędkość obrotowa                        | obr/min 5700                |
| Wymiary noży (3 szt.)                    | mm 400x25x3                 |
| Maks. regulacja stołu                    | mm 4                        |
| <b>Grubościówka</b>                      |                             |
| Wymiary stołu                            | mm 400×760                  |
| Prędkość posuwu                          | m/1' 7                      |
| Min./maks. wysokość obrabianego elementu | mm 4-220                    |
| <b>Wiertarka dłutująca</b>               |                             |
| Wymiary stołu                            | mm 250×500                  |
| Skok wzdłużny/poprzeczny/pionowy         | mm 205/95/90                |
| Średnica uchwytu                         | mm 16                       |
| <b>Piła formatowa</b>                    |                             |
| Wymiary stołu                            | mm 326×1112                 |
| Wymiary wózka                            | mm 2200×315                 |
| Prędkość piły głównej/podcinaka          | obr/min 4500/7000           |
| Średnica tarczy głównej/otworu           | mm 300/30                   |
| Maks. wysokość cięcia 45°/90°            | mm 75/95                    |
| Maks. odległość tarczy od prowadnicy     | mm 730                      |
| Średnica podcinaka/otworu                | mm 90/22                    |
| <b>Frezarka dolnowrzecionowa</b>         |                             |
| Wymiary stołu                            | mm 290×1112                 |
| Prędkość obrotowa                        | obr/min 2000/3100/4400/7000 |
| Standardowa średnica wrzeciona           | mm 30/35/50                 |
| Skok pionowy                             | mm 115                      |
| Maks. średnica narzędzia pod stołem      | mm 180                      |
| Głębokość czopowania                     | mm 65                       |
| Moc silnika                              | nr. 3 KM 4                  |
| Waga                                     | kg 680                      |

## Wyposażenie Standardowe

### Wyposażenie CE:

- Ogranicznik frezarki dolnowrzecionowej
- Uchwyt Wescott
- Przedłużenie stołu z ramieniem obrotowym
- Nr 3 noże

- 
- Ogranicznik strugarki
  - Ogranicznik piły
  - Osłona mostkowa bezpieczeństwa na strugarce
  - Nr 3 króćce odciągowe Ø 120 mm

## Wyposażenie Opcjonalne

- Odliczenie za maszynę bez dłutownicy
- Zwiększenie mocy silnika (maks. KM)
- Cichy wał spiralny
- Wał TERSA
- Wózek 2600 mm
- Koła