

BRAK
ZDJĘCIA



TC 100

Cena	33 087,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	30-40 dni

Dane Techniczne

Wymiary stałego stołu roboczego	mm 540×1000
Wymiary aluminiowego stołu przesuwanego	mm 312×1000
Dostępne średnice wrzeciona	mm 30-35-40-50
Maksymalne otwarcie stołu	mm 230×57
Skok pionowy (wrzeciono Ø 30-35)	mm 140
Skok pionowy (wrzeciono Ø 40-50)	mm 180
Wysokość stołu roboczego	mm 900
Prędkość wrzeciona	obr./min 2500/5000/8000/10000
Moc silnika	KM 4
Waga	kg 400

Wyposażenie Standardowe

Wyposażenie CE:

- Osłona wrzeciona
- Osłona wrzeciona do profilowania
- Osłona wrzeciona do zaokrąglania
- Przystawka do cięcia pod kątem
- Zacisk mimośrodowy
- 2 króćce odciążu wiórów (1 x Ø60 mm, 1 x Ø120 mm)
- Instalacja elektryczna do podajnika
- Silnik samohamowny

Wyposażenie Opcjonalne

-
- Frezarka dolnowrzecionowa uchylna 45° z elektronicznym wyświetlaczem cyfrowym do odczytu kąta
 - Wersja z aluminiowym stołem przesuwным (długość 2250 mm)
 - Mechaniczny odczyt wysokości wrzeciona
 - Cyfrowy odczyt wysokości wrzeciona
 - Silnik 5,5 KM z ręcznym przełącznikiem gwiazda/trójkąt
 - Silnik 7,5 KM z ręcznym przełącznikiem gwiazda/trójkąt
 - Automatyczny przełącznik gwiazda/trójkąt
 - Silnik jednofazowy
 - Dopłata za silnik samohamowny z odblokowaniem hamulca (wersja standardowa)
 - Zabezpieczenie przeciążeniowe i przycisk awaryjny (wersja standardowa)
 - Obroty wsteczne (wersja standardowa)
 - Obroty wsteczne (wersja CE)
 - Wrzeciono z rowkiem (wersja standardowa)
 - Osłona profilująca typu CE (wersja standardowa)
 - Bezpieczna czasza zaokrąglająca typu TAPOA (wersja standardowa)
 - Obracane ramię do wyłączenia osłony wrzeciona
 - Stół czopujący (wersja standardowa)
 - Osłona czopująca
 - Stół czopujący z osłoną czopującą (wersja CE)
 - Przedłużenie stołu od frontu
 - Wymienna tuleja wrzeciona MK4
 - Dodatkowe górne wrzeciono do MK4
 - Aluminiowe prowadnice do osłony wrzeciona
 - Boczne przedłużenie stołu (całkowita długość 2100 mm)
- 