

Dane aktualne na dzień: 16-05-2026 02:00

Link do produktu: <https://fahd.pl/teno-1600-p-44.html>

## TENO 1600



Cena	<b>33 087,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>30-40 dni</b>

### Dane Techniczne

<b>Piłarka panelowa</b>	
Wymiary wózka	mm 1500x300
Wymiary stołu	mm 450x1250
Wymiary małego stołu z prowadnicą zamocowaną na wózku	mm 320x500
Średnica tarczy/piasty	mm 315/30
Wysokość cięcia 90°	mm 102
Wysokość cięcia 45°	mm 72
Szerokość cięcia równoległego	mm 850
Prędkość obrotowa tarczy	obr/min 4000
Moc silnika piły	KM 3
<b>Frezarka dolnowrzecionowa</b>	
Dostępne średnice wrzeciona	30-35-40-50
Średnica otworu stołu	mm 230
Skok pionowy	mm 190
Prędkość obrotowa wrzeciona	obr/min 1500/3500/6000/8000
Moc silnika frezarki	KM 3
Waga	kg 520

### Wyposażenie Standardowe

#### Wyposażenie CE:

- Tarcza widiowa  $\varnothing$  300 mm
- Osłona wrzeciona
- Osłona tarczy
- Odczyt kąta pochylenia
- Prowadnice stołu
- Urządzenie do cięcia pod kątem
- Zacisk mimośrodowy
- 4 króćce odciągu wiórów (3 x  $\varnothing$  120 mm, 1 x  $\varnothing$  80 mm)

- 
- Elektroniczny system hamowania silnika
  - Osłona bezpieczeństwa do zaokrąglania
  - Osłona bezpieczeństwa do profilowania typu CE

## Wyposażenie Opcjonalne

- Jednostka podcinająca (silnik 0,75 KM - tarcza  $\varnothing$  120 mm / otwór  $\varnothing$  20 mm - 8000 obr/min)
- Rama do cięcia poprzecznego o wymiarach 610×900 mm EURO 1.163, kompletna z ramieniem uchylnym i przykładnicą poprzeczną z 2 ogranicznikami (z ramą do cięcia poprzecznego nie jest już dostarczany mały stół z prowadnicą zamocowaną na wózku)
- Szerokość cięcia równoległego: 1150 mm
- 2 silniki jednofazowe po 3 KM
- Silnik 4 KM
- Silnik 5,5 KM
- Elektroniczny wyświetlacz cyfrowy do odczytu kąta pochylenia tarczy
- Stół do czopowania z osłoną
- Goniometr i zacisk mimośrodowy
- Zmiana kierunku obrotów wrzeciona
- Kółka
- 2 aluminiowe prowadnice do osłony wrzeciona typu „lamelowego”
- 2 aluminiowe prowadnice do osłony wrzeciona
- Wrzeciono  $\varnothing$  31,75 mm