

Dane aktualne na dzień: 16-05-2026 02:01

Link do produktu: <https://fahd.pl/teno-2200-p-45.html>

TENO 2200



Cena	33 087,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	30-40 dni

Dane Techniczne

Pilarka panelowa	
Wymiary wózka	mm 2200x300
Wymiary stołu	mm 450x1250
Wymiary małego stołu z prowadnicą zamocowaną na wózku	mm 320x500
Średnica tarczy/piasty	mm 315/30
Wysokość cięcia 90°	mm 102
Wysokość cięcia 45°	mm 72
Szerokość cięcia równoległego	mm 850
Prędkość obrotowa tarczy	obr/min 4000
Moc silnika piły	KM 3
Frezarka dolnowrzecionowa	
Dostępne średnice wrzeciona	30-35-40-50
Średnica otworu stołu	mm 230
Skok pionowy	mm 190
Prędkość obrotowa wrzeciona	obr/min 1500/3500/6000/8000
Moc silnika frezarki	KM 3
Waga	kg 580

Wyposażenie Standardowe

Wyposażenie CE:

- Tarcza widiowa \varnothing 300 mm
- Osłona wrzeciona
- Osłona tarczy
- Odczyt kąta pochylenia
- Prowadnice stołu
- Urządzenie do cięcia pod kątem
- Zacisk mimośrodowy
- 4 króćce odciągu wiórów (3 x \varnothing 120 mm, 1 x \varnothing 80 mm)

-
- Elektroniczny system hamowania silnika
 - Osłona bezpieczeństwa do zaokrąglania
 - Osłona bezpieczeństwa do profilowania typu CE

Wyposażenie Opcjonalne

- Jednostka podcinająca (silnik 0,75 KM - tarcza \varnothing 120 mm / otwór \varnothing 20 mm - 8000 obr/min)
- Rama do cięcia poprzecznego o wymiarach 610×900 mm EURO 1.163, kompletna z ramieniem uchylnym i przykładnicą poprzeczną z 2 ogranicznikami (z ramą do cięcia poprzecznego nie jest już dostarczany mały stół z prowadnicą zamocowaną na wózku)
- Szerokość cięcia równoległego: 1150 mm
- 2 silniki jednofazowe po 3 KM
- Silnik 4 KM
- Silnik 5,5 KM
- Elektroniczny wyświetlacz cyfrowy do odczytu kąta pochylenia tarczy
- Stół do czopowania z osłoną
- Goniometr i zacisk mimośrodowy
- Zmiana kierunku obrotów wrzeciona
- Kółka
- 2 aluminiowe prowadnice do osłony wrzeciona typu „lamelowego”
- 2 aluminiowe prowadnice do osłony wrzeciona
- Wrzeciono \varnothing 31,75 mm